



DESCRIPCIÓN

Pintura Pizarras formulada en base agua, de bajo olor, excelente nivelación y gran rendimiento. Permite obtener superficies sobre las que se puede escribir con tiza. Además disponemos de una base intermedia con la que se pueden reproducir gran variedad de colores, de modo que permitirá integrar la pizarra en la decoración.

USO RECOMENDADO

Al tratarse de un producto al agua sin olor está especialmente recomendado para su uso en interior de viviendas, escuelas, guarderías, lugares de trabajo o restaurantes. Indicada para aplicar sobre paredes de yeso, escayola, cartón yeso, hormigón y sus prefabricados, madera, metal y plástico, también sobre muebles, electrodomésticos u objetos. En definitiva se puede aplicar sobre cualquier superficie lisa, en buen estado y preparada con la imprimación adecuada. La PINTURA PIZARRAS AL AGUA también está indicada para renovar pizarras desgastadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producto al agua, sin olor.
Excelentes propiedades de aplicación.
Buena capacidad de aplanamiento.
Máxima cubrición.
Gran dureza.
Anti-reflejos.
Excelente resistencia al roce y desgaste. Secado rápido.
Súper lavable.
Clasificada grupo d) según Directiva 2004/42/CE.
Certificación en seguridad para los juguetes bajo la norma EN 71-3
Clasificado en base al decreto nº 2011-321: A+

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: Mate.
Color: Negro, verde y base intermedia para sistema tintométrico MACY Instan-color.
Volumen sólidos: 36 +/- 2%.
Peso específico: 1,230 +/- 0.050 Kg/l (según color).
Lavabilidad: >20.000 ciclos (UNE 48.284).
Punto inflamación: Ininflamable.
Contenido COV 56 g/l, el valor límite 130 g/l.

APLICACIÓN

Método: Rodillo, brocha y pistola.
Dilución: 0-5% para brocha y rodillo, 10-15% para pistola.
Diluyente y limpieza: Agua.
Rendimiento: 12 - 14 m²/litro por capa.
Secado al tacto: 30 - 60 minutos a 20° C y 60% humedad relativa.
Intervalo de repintado: Mínimo: 6 horas a 20° C y 60% humedad relativa. **Número de capas:** 2 capas.
Condiciones:
Máximo 85% de humedad relativa.
Temperatura de aplicación: 5 - 35°C.
No aplicar sobre una soporte a una temperatura inferior a 5°C.
No aplicar sobre soportes húmedos.
Evitar humedades elevadas y corrientes de aire.

F. T. PINTURA PIZARRAS AL AGUA (727032)-V01 Esta versión de Ficha Técnica anula las anteriores.



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO

El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad. Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, sales solubles, polvo, grasa, desmoldeantes y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales. Nivelar irregularidades y desperfectos con masilla de reparación.

Hormigón, prefabricados, fibrocemento, superficies manchadas y madera

Imprimación: aplicar una capa a rodillo de SELLADORA AL AGUA SUPERFICIES POROSAS, diluido un máximo de 5% con agua. Dejar secar 6 horas a 20° C.

Acero, hierro, acero galvanizado y aleaciones ligeras

Imprimación: aplicar una capa a rodillo de IMPRIMACIÓN AL AGUA MULTIADHERENTE, sin diluir. Dejar secar 6 horas a 20° C.

Plástico

Imprimación: aplicar una capa de MACY-PRYMER (consultar ficha técnica para verificar que es válida la imprimación para el tipo de plástico que se quiere pintar). Dejase secar 5 min. a 20° C.

Yeso, cartón-yeso, perliescayola

Imprimación: aplicar una capa a rodillo de BARNIZ ANCLAJE o IMPRIMACIÓN AL AGUA PAREDES, diluido un máximo de 10–15% con agua. Dejar secar 4 horas a 20° C.

Acabado: aplicar dos capas de **PINTURA PIZARRAS AL AGUA** diluido un con agua lo recomendado según la herramienta de aplicación. Dejar secar 6 horas a 20° C entre capas. Sobre soportes absorbentes puede necesitar una tercera capa.



OBSERVACIONES

Homogeneizar muy bien el producto antes de su uso mediante agitación manual o mecánica. No diluir más de lo recomendado en esta Ficha Técnica. No almacenar la pintura diluida.

Dejar secar 5 días antes de escribir. Usar tizas blandas. Limpiar con un borrador y para una limpieza profunda emplear una bayeta húmeda. Los rastros de tizas de colores, por ser más céreas, se eliminan con agua y jabón neutro.

El tiempo de secado y endurecimiento dependerá de las condiciones ambientales durante la aplicación y secado.

Almacenar en lugares frescos y secos. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0° C o su exposición directa al sol.

SEGURIDAD

Producto al agua, no requiere ninguna precaución especial para su manipulación, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.

